Основное оснащение
GDS 100-... BXFI, BYFI, VXI, VYI

Основное исполнение с неполным выхлопом вперёд (B.FI), длинное провидене устройства (V)

название	Заказной номер
Цанга Ø 6 mm	315018
Ключ 19 mm	800408
Ключ 22 mm	800416

Основное оснащение
GDS 100-... BXI, BYI, SXI, SYI

Основное исполнение (B), устройство в коротком исполнении (S)

название	Заказной номер
Цанга Ø 6 mm	315018
Ключ 17 mm	800405
Ключ 22 mm	800416

Основное оснащение
GDS 100-... WXI, WYI

Удлинённое провидение устройства - узкий наконечни (W)

название	Заказной номер
Цанга Ø 6 mm	315018
Ключ 15 mm	8004709
Ключ 22 mm	800416

Прнадлежности для заказки
GDS 100-... BXI, BXFI, BYI, BYFI, SXI, SYI, VXI, VYI, WXI, WYI

Основное исполнение (B), с неполным выхлопом вперёд (B.FI), Устройство в коротком исполнении (S), длинное провидене устройства (V), удлинённое провидение устройства - узкий наконечни (W)

название	Заказной номер
Цанга Ø 8 mm	315073
Цанга Ø 9 mm	315089
Цанга Ø 3/16“	315088
Цанга Ø 1/4“	315074
Цанга Ø 5/16“	315090

DEPRAG CZ a.s. (АО ДЕПРАГ CZ), ул. T.G.Masaryka 113, почтовый индекс 507 81 Lázně Bělohrad - Чешская Республика
Тел. +420 493 771 511, ФАКС +420 493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz
Internet: www.depragindustrial.com, www.deprag.com, www.collets.cz

Технические оговорённые изменения

DEPRAG
INDUSTRIAL

Пневматические шлифовальные машинки с цанговым зажимом

Тип GDS 100-...BXI, BYI, BXFI, BYFI SXI, SYI, VXI, VYI, WXI, WYI

мощность: 1 kW

DCZ 10134 2.2010

Провидение

GDS 100 - 153 BXFI

- I = Холодозащита
- F = Неполный выхлоп вперёд
- X = Рычажный тип включения, Y = Поворотный тип включения
- B = Основное исполнение
- S = Устройство в коротком исполнении
- V =Узкое исполнение
- W= Устройство в удлиненном исполнении (узкий наконечни - 1 (2,3,4))
- Холостые обороты x 100 [min^{-1}]; 153 = 15 300 min^{-1}
- Мощность x 10 [W]; 100 = 1000 W
- S = Модель шлиф.машинки - прямая
- Пневматические шлифовальные машинки с цанговым зажимом

Все версии потавляем также с рычажным включением

Основное исполнение **B**
Поворотный тип включения

Основное исполнение
с частичным выхлопом вперёд **B.F**
Поворотный тип включения

Узкое исполнение **V**
Поворотный тип включения

Устройство в коротком исполнении **S**
Поворотный тип включения



Устройство в удлиненном исполнении
(Узкий наконечни) **W**
Поворотный тип включения

Технические параметры

Основное исполнение B Основное исполнение B.F	Тип Тип	Рычажный тип включения		Поворотный тип включения	
		GDS 100-153 BXI GDS 100-153 BXFI	GDS 100-190 BXI GDS 100-190 BXFI	GDS 100-153 BYI GDS 100-153 BYFI	GDS 100-190 BYI GDS 100-190 BYFI
Заказной номер B Заказной номер B.F		6060586A 6060592A	60630570A 60630593A	6060896A 6060902A	6060897A 6060903A
Холостые обороты	min^{-1}	15 300	19 000	15 300	19 000
Максимальная мощность	kW	1,0	1,0	1,0	1,0
Расход воздуха вхолостую	m^3.min^{-1}	0,8	0,8	0,8	0,8
Внутренний диаметр приводного	mm	12	12	12	12
Масса без системы подачи воздуха	kg	1,75 1,80	1,75 1,80	2,10 2,10	2,10 2,10
Макс. Ø шлифовальной головки	mm	50	50	50	50
Макс. Ø фрезы твёрдосплавной	mm	16	16	16	16
Уровень акустического шума	dB (A)	83,7	83,7	83,7	83,7
Длинна впускного шланга / выпускного шланга	m	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Габаритные размеры Ø DxL	mm	Ø 52x285 Ø 52x301	Ø 52x285 Ø 52x173	Ø 52x334 Ø 52x351	Ø 52x334 Ø 52x351

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Технические параметры

Узкое исполнение V Устройство в коротком исполнении S	Тип Тип	Рычажный тип включения		Поворотный тип включения	
		GDS 100-153 VXI GDS 100-153 SXI	GDS 100-190 VXI GDS 100-190 SXI	GDS 100-153 VYI GDS 100-153 SYI	GDS 100-190 VYI GDS 100-190 SYI
Заказной номер V Заказной номер S		6060594A 6060575A	6060591A 6060571A	6060900A 6060898A	6060901A 6060899A
Холостые обороты	min^{-1}	15 300	19 000	15 300	19 000
Максимальная мощность	kW	1,0	1,0	1,0	1,0
Расход воздуха вхолостую	m^3.min^{-1}	0,8	0,8	0,8	0,8
Внутренний диаметр приводного	mm	12	12	12	12
Масса без системы подачи воздуха	kg	1,70 1,20	1,70 1,20	2,00 1,50	2,00 1,50
Макс. Ø шлифовальной головки	mm	50	50	50	50
Макс. Ø фрезы твёрдосплавной	mm	16	16	16	16
Уровень акустического шума	dB (A)	83,7	83,7	83,7	83,7
Длинна впускного шланга / выпускного шланга	m	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Габаритные размеры Ø DxL	mm	Ø 52x301 Ø 52x173	Ø 52x301 Ø 52x173	Ø 52x351 Ø 52x223	Ø 52x351 Ø 52x223

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Технические параметры

Рычажный тип включения Поворотный тип включения	Тип Тип	Устройство в удлиненном исполнении W				
		GDS 100-153 WXI GDS 100-153 WYI	GDS 100-153 W1XI GDS 100-153 W1YI	GDS 100-153 W2XI GDS 100-153 W2YI	GDS 100-153 W3XI GDS 100-153 W3YI	GDS 100-153 W4XI GDS 100-153 W4YI
Заказной номер WXI Заказной номер WYI		830516 A 6060840A	830516 B 6060841A	830516 C 6060842A	6060579A 6060843A	6060580A 6060844A
Холостые обороты	min^{-1}	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
Максимальная мощность	kW	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Расход воздуха вхолостую	m^3.min^{-1}	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Внутренний диаметр приводного	mm	12	12	12	12	12
Масса без системы подачи воздуха	kg	2,4 2,7	2,9 3,2	3,4 3,7	3,9 4,2	4,4 4,7
Макс. Ø ламелярного круга	mm	50	50	50	50	50
Макс. Ø дратенного круга	mm	50	50	50	50	50
Уровень акустического шума	dB (A)	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Длинна впускного шланга / выпускного шланга	m	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Диаметр D	mm	52	52	52	52	52
Длинна M	mm	182 / 232	182 / 232	182 / 232	182 / 232	182 / 232
Диаметр удлинённого шпинделя d	mm	24	24	24	24	24
Длинна удлинённого шпинделя L	mm	400	600	800	1000	1200

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.