

DEPRAG

INDUSTRIAL


Пневматическая шлифовальная машинка
с цанговым креплением
Тип PB 35CL-45XK

вращающийся влево



PB 35CL-45XK

Провидение



Технические параметры

Тип Заказной номер	PB 35CL-45XK 6060476A		
Холостые обороты	min ⁻¹	(rpm)	22 000
Максимальная мощность	kW	(hp)	0,5 (,67)
Расход воздуха вхолостую	m ³ .min ⁻¹	(cfm)	0,5 (17.65)
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	(in)	10 (25/64)
Макс. Ø шлифовальной головки	mm	(in)	35 (1-3/8")
Макс. Ø фрезы твёрдого сплаву	mm	(in)	12 (1/2")
Число оборотов, мин	m.s ⁻¹		45
Резьба	mm	(in)	M 12x1
Масса	kg	(lbs)	1,0 (2.20)
Уровень акустического напора	dB (A)		78,5
Впускная длина/выхлопной шланг	m	(in)	2 / 1 (78.74/39.37)
Габаритные размеры Ø DxL	mm	(in)	Ø 42x295 (1.65x11.61)

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Основное оснащение

название	Заказной номер
Цанга Ø 6 mm	827910
Ключ 12 mm	800403
Ключ 14 mm	800410

Принадлежности для заказа

название	Заказной номер
Цанга Ø 8 mm	830704
Цанга Ø 9 mm	6014291
Цанга Ø 3/16"	6014287
Цанга Ø 1/4"	830705
Цанга Ø 5/16"	830706