

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические шлифовальные машинки

Тип PBU 115-230

Мощность: 0,5 - 2,45 kW

Диаметр абразивного круга:
115mm, 125mm,
150mm, 180mm,
230mm



PBU 115C-80Z

PBU 150G-80X



PBU 125C-45X



PBU 180F-80X




PBU 230G-80X




PBU 180E-80X




Исполнение



PBU 125C-45X




PBU 150G-80X
PBU 180G-80X
PBU 230G-80X



PBU 180E-80X
PBU 180F-80X
PBU 230E-80X

Z- кнопочный тип включения



PBU 115C-80Z

Апликация самовывесной единицы снижает уровень вибрации на $2,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Технические параметры

Тип Заказной номер		PBU 115-C-80Z 826309 A	PBU 125C-45X 6060487A	PBU 150G-80X 6060457A	PBU 180E-80X 826310 A	PBU 180F-80X 826311 A	PBU 180G-80X 830426 A	PBU 230E-80X 826312 A	PBU 230G-80X 6060455A
Холостые обороты	min ⁻¹	13 200	6 600	10 200	8 500	8 500	8 500	6 600	6 600
Максимальная мощность	kW	0,50	2,35	1,90	2,4	1,20	1,90	2,35	1,90
Расход воздуха при максимальной мощности в холостую	m ³ /min	0,82 / 0,52	2,00 / 0,70	1,80 / 0,90	2,25 / 1,10	1,50 / 0,70	1,80 / 0,70	2,00 / 0,70	1,80 / 0,80
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	10	16	16	16	13	16	16	16
Макс. Ø абразивного круга	mm	115	125	150	180	180	180	230	230
Макс. ширина абразивного круга	mm	8	50	8	10	8	10	10	10
Макс. окружная скорость	m/s	80	45	80	80	80	80	80	80
Масса без системы подачи воздуха	kg	1,85	5,58	4,05	5,55	4,15	4,05	5,58	4,35
Уровень акустического шума	dB (A)	78,0	84,0	93,2	93,0	95,0	91,6	84,0	93,7
Габаритные размеры	mm	160x157	335x230	234x192	335x220	310x165	234x192	335x200	234x192

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Основное оснащение

Название	Заказной номер							
Ключ	828832	-	828832	828832	828832	828832	828832	828832
Ключ 10 мм	-	800402	-	-	-	-	-	-
Ключ 3	800446	-	-	-	-	-	-	-
Ключ 4	-	-	800447	-	-	800447	-	800447
Ключ 5	800448	-	800448	-	-	800448	-	800448
Ключ 6	800449	800449	800449	800449	800449	800449	800449	800449
Муфта	-	-	6013767	-	-	6013767	-	6013767
Кольцо	-	-	830815	-	-	830815	-	830815