RIVETEC

TITGEMEYER Group

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛЕПАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Под торговой маркой **RIVETEC** мы уже двадцать лет разрабатываем и производим клепальные инструменты высшего класса на домашнем рынке. Начиная с 2000 г. мы являемся частью холдинга **TITGEMEYER Group**.

Собственные продукты (разработка, производство и продажа):

> профессиональный ручной клепальный инструмент с пневматическо-гидравлическим и электро-гидравлическим приводом, пригодный для всех видов заклёпок и любого вида деятельности
> профессиональный клепальный инструмент с электронным контролем и анализом клепального процесса в т. ч. записью данных
> узкоспециализированные станки и производственные линии согласно индивидуальным пожеланиям клиента

Из нашего широкого ассортимента соединительных элементов:

> односторонние стандартные, высокопрочные и структурированные заклёпки
> болтовые и гаечные заклёпки
> двухсторонние высокопрочные заклёпки (локболты)
> шайбы Starlock
> быстросоединяемые и свариваемые элементы

Мы предлагаем нашим клиентам в сфере строительства, автомобиле и машиностроениянаивысшее качество под маркой CE и GS-TÜV, фирменная система контроля качества сертифицирована согласно нормы ISO 9001. К нашим продуктам мы также предоставляем полную техническую поддержку, клиентский сервис, обучение и специализированную консультацию. Заинтересованная команда сотрудников осуществляет заказ согласно с индивидуальными требованиями клиента.

RL 50

Быстрая, безопасная и эффективная насадка болтовых и гаечных заклёпок. Устройство оснащено пневматическим мотором, который позволяет закрутку и автоматическое выкручивание заклёпок.
Точная наладка хода. Все функции устройства управляются с помощью одной кнопки. Благодаря оптимальному соотношению рабочей силы, массы и области использования данное устройство относится к самым производительным на рынке.

Сфера использования:

- Гаечные болты. Обычная и нержавеющая сталь M3–M10, алюминий M3–M12
- Болтовые заклёпки. Сталь M3–M8
- Масса: 2,2 кг
- Максимальное рабочее давление: 7 бар
- Рабочая сила: 23,5 кН при 6 бар
- Рабочий ход: 5,8 мм
- Высота: 255 мм
- Длина: 292 мм

RL 50AS

Специально усовершенствованный инструмент для повышения комфорта пользователя. Система *Autospin* закручивает гаечные заклёпки путём прикладывания заклёпки на резьбовой наконечник заклёпочника. Ход можно легко регулировать вручную поворотом регулятора хода, который размещен на переднем мундштуке. Благодаря такой инновации значительно расширено предложение для установки гаечных и резьбовых заклёпок, а заказчик может выбрать ту технологию, которая больше всего соответствует его потребностям.

Сфера использования:

- Гаечные болты. Обычная и нержавеющая сталь M3–M10, алюминий M3–M12
- Болтовые заклёпки. Сталь M3–M8
- Масса: 2,2 кг
- Максимальное рабочее давление: 7 бар
- Рабочая сила: 23,5 кН при 6 бар
- Рабочий ход: 5,8 мм
- Высота: 255 мм
- Длина: 292 мм

RL 100

Быстрая, безопасная и эффективная насадка болтовых и гаечных заклёпок. Устройство оснащено пневматическим мотором, который позволяет закрутку и автоматическое выкручивание заклёпок.
Точная наладка хода. Все функции устройства управляются с помощью одной кнопки.
С достигаемой рабочей силой 34 кН бесспорно наиболее производительное устройство на мировом рынке.

Сфера использования:

- Гаечные болты. Все виды материала M8–M16
- Масса: 2,9 кг
- Максимальное рабочее давление: 7 бар
- Достигаемая сила: 34 кН при 6 бар
- Рабочий ход: 9 мм
- Высота: 306 мм
- Длина: 329 мм

HL 9

Крепкая конструкция, комфортное обслуживание. Настройка хода и запатентованное быстрое выкручивание протяжки из заклёпки. Подходит для работы с малыми и средними болтовыми и гаечными заклёпками.

Сфера использования:

- Гаечные болты. Обычная и нержавеющая сталь M3–M10, алюминий M3–M12
- Болтовые заклёпки. Сталь M4–M8
- Масса: 2,0 кг
- Размер: 510 × 150 мм

RIVETEC
TITGEMEYER Group

RL 20A

Высокая мощность при малых размерах и низкой массе, крепкая конструкция обеспечивает высокую надёжность. Устройство оснащено автоматическим отсосом, который обеспечивает всасывание заклёпки в наконечник и его удержание в любом положении. После окончания клёпки автоматически доставляет обрезок в сборный сосуд. Запатентованная система автоматического прекращения отсоса экономит потребление сжатого воздуха. Глушитель выдуваемого воздуха гарантирует низкий уровень шума. Простое в обслуживании, минимальные требования по уходу.

Сфера использования:

- Односторонние стандартные и специфические заклёпки. Все виды материала, диаметр 2,4–5,0 мм
- Односторонние ысокопрочныеи структурированные заклёпки. Все виды материала, диаметр 5 мм
- Масса: 1,6 кг
- Максимальное рабочее давление: 7 бар
- Достигаемая сила: 13 кН при 6 бар
- Рабочий ход: 16 мм
- Высота: 265 мм
- Длина: 281 мм

RL 40N

Высокая мощность по отношению к весу, благодаря массивной и прочной конструкции также выделяется исключительной надёжностью. Заклёпочник оборудован вытяжкой, которая позволяет всасывать заклёпку в мундштук, зафиксировать её при работе в любом положении, а после закрепления автоматически переместить оторванный стержень в сборную быстросъёмную ёмкость. Следующее усовершенствование позволяет снять мундштук без применения ключей, а также без применения ключей исполняется быстрая замена или очистка цанги и сжимающей головки. Инструмент прост в работе с минимальными требованиями по уходу.

Сфера использования:

- Односторонние стандартные и специфические заклёпки. Все виды материала, диаметр 4,0–6,4 мм
- Односторонние ысокопрочныеи структурированные заклёпки. Все виды материала, диаметр 5 мм
- Масса: 2,0 кг
- Максимальное рабочее давление: 7 бар
- Достигаемая сила: 14,7 кН при 6 бар
- Рабочий ход: 14 мм
- Высота: 283 мм
- Длина: 317 мм

RL 60N

Высокая мощность и большой рабочий ход. Благодаря массивной конструкции характеризуется чрезвычайно высокой надёжностью. Заклёпочник оборудован вытяжкой, которая обеспечивает всасывание заклёпки в мундштук во время работы в любом положении. После установки заклёпки система автоматически переместит оторванный стержень в сборную быстросъёмную ёмкость. Следующее усовершенствование позволяет снять мундштук без применения ключей, а также без применения ключей исполняется быстрая замена или очистка цанги и сжимающей головки. Инструмент прост в работе с минимальными требованиями по уходу.

Сфера использования:

- Односторонние стандартные и специфические заклёпки. Все виды материала, диаметр 4,0–8 мм
- Односторонние ысокопрочныеи структурированные заклёпки. Все виды материала, диаметр 5–6,4 мм
- Масса: 2,6 кг
- Макс. рабочее давление: 7 бар
- Достигаемая сила: 18,2 кН при 6 бар
- Рабочий ход: 26 мм
- Высота: 340 мм
- Длина: 328 мм

HL 6M

Высокая эффективность, надёжность и комфорт в обслуживании. Оснащено настраиваемой передней насадкой, которая позволяет оптимальную настройку для различных видов заклёпок. Крепкая конструкция гарантирует долгосрочное использование и в самых тяжелых условиях. Для малых и средних серий клёпки.

Сфера использования:

- Односторонние стандартные и специфические заклёпки. Все виды материала, диаметр 4,0–6,4 мм
- Односторонние высокопрочныеи структурированные заклёпки. Все виды материала, диаметр 5,0–6,4 мм
- Масса: 1,9 кг
- Размер: 530 × 150 мм

Гаечные заклёпки

Болтовые заклёпки

Локболты

Трубчатые заклёпки

Односторонние высокопрочные и структурированные заклёпки

Шестигранные отверстия

Профессиональные клепальные инструменты

RL 75

Инструмент оборудован передним наконечником для быстро заменяемых заклёпочных головок для клёпки различных видов специальных и высокопрочных соединительных материалов. Простое обслуживание, высокая мощность и надёжность, минимальные требования по уходу.

Сфера использования:

- Двухсторонние высокопрочные соединительные элементы (локболты).
  Обычная и нержавеющая сталь, алюминий диаметр 5.0–6,4 мм
- Односторонние высокопрочные, структурированные заклёпки с ребристой протяжкой
  - все виды материала, диаметр 5,0–7,8 мм
- *Hucktainer Plus.*
  Сталь диаметр 10,0 мм
- Масса: 2,2 кг
- Максимальное рабочее давление: 7 бар
- Достигаемая сила: 22 кН при 6 бар
- Рабочий ход: 15 мм
- Высота: 319 мм
- Длина: 235 мм

RL 6100

Устройство для образования шестигранных отверстий. Все функции устройства управляются с помощью одной кнопки. Использование режущих инструментов зависит от толщины прорезаемого материала и размере отверстия.

Сфера использования:

- Шестигранные отверстия для шестигранных гаечных заклёпок. Все виды материала M4–M10
- Масса: 2,9 кг
- Максимальное рабочее давление: 7 бар
- Достигаемая сила: 34 кН при 6 бар
- Рабочий ход: 9 мм
- Высота: 303 мм
- Длина: 329 мм

HYD-SET

новинка!

Набор для клёпки двухсторонних соединительных элементов состоит из гидравлического усилителя, гидравлических трубок, клепального пистолета и заклёпочной головки. Использованный клепальный пистолет и заклёпочная головка определяется видом соединительных элементов.

Сфера использования:

- Двухсторонние высокопрочные соединительные элементы (локболты).
  Обычная и нержавеющая сталь, диаметр 6,4–25,4 мм
- Масса: 80 кг + пистолет
- Рабочее давление: до 600 бар
- Высота: 630 мм
- Длина: 740 мм
- Ширина: 450 мм
- Питание: 400 В / 50 Гц

RIVETEC s.r.o.
U Vodárny 1506/1 / B 22
CZ-397 01 Písek
Czech Republic
Phone: +420 382 206 711
Fax: +420 382 206 719
www.rivetec.cz
E-mail: info@rivetec.cz

RIVETEC
TITGEMEYER Group

Option: russian